

Geist - Unité de distribution d'alimentation VP8959EU3

Vertiv Geist Switched VP8959EU3 - Unité de distribution secteur (rack-montable) - CA 230 V - 3.6 kW - Ethernet, USB - entrée : IEC 60320 C20 - connecteurs de sortie : 24 (3 x IEC 60320 C19, 21 x IEC 60320 C13) - 0U - revêtement noir poudré

Référence Stimplus : P0570574

Référence fabricant : VP8959EU3

Description

Le PDU Contrôlé permet une mesure en temps réel de la consommation d'énergie et envoi des alertes via Email SNMP (tension, puissance réelle, puissance apparente, facteur de puissance, ampérage, kilowattheures du rack) et via une interface web sécurisée, ainsi qu'un contrôle à distance des sorties. Le PDU fournit des indications précieuses qui permettent à l'utilisateur d'équilibrer les charges, d'évaluer les tendances de consommation, et de garantir une disponibilité optimale.

Geist (VP8959EU3) Bloc d'Alimentation Haute Densité (PDU)

Unité de distribution d'alimentation Geist VP8959EU3

Mesurable/Commutable - 21 x IEC 60320 C13, 3 x IEC 60320 C19 - 16 A - 230 V AC Entrée - 0U - Vertical - Montable en rack

Caractéristiques

Fournisseurs	
Stock réservé	0
Identification	
CodeBarre	0767041026214
Fabricant principal	Vertiv
Type de produit	Unité de distribution d'alimentation
Caractéristiques générales	
Série de produit	rPDU
Marque	Geist
Fabricant secondaire	Vertiv
Nom de l'article	Geist Unité de distribution d'alimentation VP8959EU3
Identification du Fabricant	VP8959EU3
Adresse du site Internet du fabricant	https://www.vertiv.com/
Modèle de produit	VP8959EU3
Gestion Divers	

Gestion	<ul style="list-style-type: none"> • Web UI • DHCP • HTTP • HTTPS • IPv4 • IPv6 • LDAP • NTP • RSTP • SSH • SNMP (v1/v2c/v3) • Syslog • Enregistrement de données CSV • JSON API • JSON datalog
---------	--

Divers

Respectueux de l'environnement	Oui
--------------------------------	-----

Certifications et normes	<ul style="list-style-type: none"> • CE • CB • FCC Part 15 Klasse A • UL • C-UL
--------------------------	--

Caractéristiques physiques

Hauteur	66 mm
Largeur	1683 mm
Profondeur	51 mm
Format	Montable en rack
Poids (approximatif)	7 kg
Couleur	Noir
Hauteur du rack	0U
Orientation de montage	Vertical

Caractéristiques de l'alimentation

Tension d'entrée	230 V AC
Courant d'entrée	16 A
Puissance nominale (Watt)	3,60 kW

Informations produit

Emplacement	Rack
-------------	------

Caractéristiques techniques

Type de PDU	Mesurable/Commutable
Sorties	<ul style="list-style-type: none"> • 21 x IEC 60320 C13 • 3 x IEC 60320 C19

Autres caractéristiques

Mots clés	Parasurtenseurs
-----------	-----------------