166 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE - FRANCE
Phone : +33155693030
Email: compta.fr@stimplus.com
SIRET : 38316320100049
TVA : FR39383163201

AVer TR335N

Référence stimplus : P4839671

Marque : AVER

Description :

La caméra AVer TR335N est conçue pour les environnements de conférence polyvalents, offrant des performances optimales en matière de streaming vidéo et de communication. Dotée d'un puissant capteur optique CMOS Exmor et prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 3840 x 2160, cette caméra garantit une image claire et détaillée lors de chaque réunion. Elle intègre des fonctionnalités telles que la détection humaine par IA, le suivi vocal et plusieurs formats vidéo tels que MJPEG et H.265, ce qui en fait un choix fiable pour les environnements professionnels.
Équipée de diverses options de connectivité, notamment une sortie HDMI, 3G-SDI et USB 3.1 Gen 1, la TR335N s'intègre parfaitement aux configurations existantes. La conception mécanique de la caméra offre des capacités de panoramique, d'inclinaison et de zoom, ce qui permet de capturer tous les angles avec souplesse. Avec une plage de panoramique de -170 à +170 degrés et une inclinaison de -30 à +90 degrés, cette caméra s'adapte à toutes les dispositions de salle, offrant une expérience captivante à tous les participants.

Caractéristiques

Autre	
sku	P4839671
Général	
ID	29529784
Libellé	AVer TR335N - Caméra pour conférence - PIZ - intérieur - couleur - 8 MP - 3840 x 2160 - 1600 TVL - audio - HDMI, 3G-SDI, USB - GbE - USB 3.1 Gen 1 - H.264, H.265, MJPEG - CC 12 V / PoE Plus
Nom du produit	AVer TR335N
Titre du produit	AVer TR335N - caméra pour conférence
Référence fabricant	61S9340000AD
Libellé court	AVer TR335N - caméra pour conférence
Périphérique d'alimentation	
Type	Adaptateur secteur
Format	Externe

166 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE - FRANCE
Phone : +33155693030
Email: compta.fr@stimplus.com
SIRET : 38316320100049
TVA : FR39383163201

Consommation en fonctionnement	18.0000 Watt
Tension requise	CA 100-240
Fréquence requise	50/60
Tension nominale	CA 120/230 V
Dimensions et poids	
Largeur	18.0000 cm
Profondeur	19.2000 cm
Hauteur	14.5000 cm
Poids	2.0000 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0.0000 °C
Température maximale de fonctionnement	40.0000 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Service et maintenance	
Type	Garantie de 5 ans
Entrée vidéo	
Taux de trame (max)	60.0000 images/s
Vitesse d'obturation (min.)	1/1
Vitesse d'obturation (max.)	1/32000
Zoom optique	30.0000
Prise en charge audio	True

166 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE - FRANCE
Phone : +33155693030
Email: compta.fr@stimplus.com
SIRET : 38316320100049
TVA : FR39383163201

Résolution horizontale (lignes TV)	1600
Plage panoramique (degré)	-170 à +170
Vitesse panoramique maxi (degré/s)	200.0000
Plage d'inclinaison (degré)	-30 à +90
Vitesse d'inclinaison maxi (degré/sec)	200.0000
Conception mécanique de la caméra	Panoramique / inclinaison / zoom
Type de caméra	Caméra pour conférence
Couleur ou noir et blanc	Couleur
Interface informatique	USB 3.1 Gen 1
Résolution vidéo numérique max.	3840 x 2160
Format de vidéo numérique	MJPEG, H.264, H.265
Résolution de la capture vidéo numérique	1280 x 720, 3840 x 2160, 1920 x 1080
Caractéristiques	Mode présentation, Mode zone, Détection humaine par l'IA, Suivi vocal, Hybrid Mode, Mode veille, Reconnaissance gestuelle, Technologie NDI|HX3, 50 dB signal-to-noise ratio, Technologie de double réduction du bruit 2D, Technologie de Réduction du Bruit 3D, Balance automatique des blancs, Contrôle de l'exposition automatique
Signaux vidéo pris en charge	USB, HDMI, 3G-SDI
Modes vidéo	720p, 1080p, 4K
Technologie de connectivité	Câblé
Capteur optique	
Nombre total de pixels	8 000 000 pixels
Type de capteur optique	Exmor CMOS

166 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE - FRANCE
Phone : +33155693030
Email: compta.fr@stimplus.com
SIRET : 38316320100049
TVA : FR39383163201

Taille du capteur	1/2.8"
Taille du capteur (métrique)	9.1 mm (1/2.8")
En-tête	
Marque	AVer
Fabricant	AVerMedia
Quantité emballée	1
Gamme de produits	AVer
Modèle	TR335N
Système de lentilles	
Distance focale minimum	3.9000 mm
Distance focale max.	46.8000 mm
Distance de mise au point minimum	30.0000 cm
Champ de vision angulaire (H, mini, degré)	6.7000
Champ de vision angulaire (V, mini, degré)	3.8000
Champ de vision angulaire (H, maxi, degré)	72.8000
Champ de vision angulaire (V, maxi, degré)	44.1000
Champ de vision angulaire (D, min, degrés)	7.7000
Champ de vision angulaire (D, max, degrés)	80.6000
Ouverture de l'objectif	F/1.6-2.8
Consommation	

166 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE - FRANCE
Phone : +33155693030
Email: compta.fr@stimplus.com
SIRET : 38316320100049
TVA : FR39383163201

Alimentation basse tension	CC 12 V / PoE Plus
Courant nominal	5.0000 A
Divers	
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Accessoires inclus	Plaque de fixation des câbles, 4 serre-câbles, Vis, Papier de perçage, Support de fixation au plafond, Télécommande
Catégorie de couleur	Noir
Protection antivol/anti-intrusion	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Marketing	
Description du produit	La caméra AVer TR335N est conçue pour les environnements de conférence polyvalents, offrant des performances optimales en matière de streaming vidéo et de communication. Dotée d'un puissant capteur optique CMOS Exmor et prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 3840 x 2160, cette caméra garantit une image claire et détaillée lors de chaque réunion. Elle intègre des fonctionnalités telles que la détection humaine par IA, le suivi vocal et plusieurs formats vidéo tels que MJPEG et H.265, ce qui en fait un choix fiable pour les environnements professionnels. Équipée de diverses options de connectivité, notamment une sortie HDMI, 3G-SDI et USB 3.1 Gen 1, la TR335N s'intègre parfaitement aux configurations existantes. La conception mécanique de la caméra offre des capacités de panoramique, d'inclinaison et de zoom, ce qui permet de capturer tous les angles avec souplesse. Avec une plage de panoramique de -170 à +170 degrés et une inclinaison de -30 à +90 degrés, cette caméra s'adapte à toutes les dispositions de salle, offrant une expérience captivante à tous les participants.
Contenu de la boite	• AVer TR335N • Câble RS-232 • Câble DB-9 vers DIN-8 • Adaptateur secteur, télécommande, support de fixation au plafond, plaque de fixation des câbles, 4 serre-câbles, vis, papier de perçage

166 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE - FRANCE
Phone : +33155693030
Email: compta.fr@stimplus.com
SIRET : 38316320100049
TVA : FR39383163201

Caractéristiques du produit	• **Capture vidéo haute résolution** L'AVer TR335N capture des vidéos avec une résolution pouvant atteindre 3840 x 2160, garantissant ainsi des images détaillées et nettes pour tous les besoins en matière de conférence. • **Fonctions de suivi intelligentes** La caméra intègre une fonction de détection humaine et de suivi vocal basée sur l'IA, offrant une mise au point et un cadrage automatisés qui améliorent la clarté des présentations. • **Options de connectivité flexibles** Elle prend en charge divers formats vidéo et dispose de plusieurs types de connexion tels que HDMI, 3G-SDI et USB 3.1 Gen 1, ce qui permet son intégration à divers systèmes. • **Conception mécanique dynamique** Avec une plage de panoramique de -170 à +170 degrés et une inclinaison de -30 à +90 degrés, la caméra offre une couverture étendue et une grande flexibilité pour tout environnement de réunion. • **Technologie de réduction du bruit** Équipée de la technologie de réduction du bruit 2D et 3D, la TR335N garantit une qualité vidéo claire même dans des conditions de faible luminosité, ce qui la rend adaptée à divers environnements.
Points forts	• Prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à 3840 x 2160 • Équipé d'une fonction de détection humaine et de suivi vocal basée sur l'IA • Offre plusieurs formats vidéo, notamment H.265 et MJPEG • Dispose de fonctions de panoramique, d'inclinaison et de zoom pour une utilisation flexible • Se connecte via HDMI, 3G-SDI et USB 3.1 Gen 1
Sensibilité de caméra de surveillance	
Éclairage minimum	0.46 lux F1.6 - 50 IRE
Détails d'interface	
Ports	USB 3.1 Gen 1 - Type B, RS-232 série, Sortie HDMI, Entrée de ligne audio - prise 3,5 mm, RS-422 série, 3G-SDI
Caractéristiques du câble	
Câbles inclus	Câble RS-232, Câble DB-9 vers DIN-8
Détails des services et de la maintenance	
Service et maintenance	Garantie limitée - 5 ans
Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 7 ou ultérieur, Apple iOS 9 ou version ultérieure, Apple macOS 10.13 High Sierra ou ultérieur
Réseaux	
Protocoles réseau	DHCP, DNS, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, RTP, IPv4, RTCP, IGMP, CGI, RTMP

166 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE - FRANCE
Phone : +33155693030
Email: compta.fr@stimplus.com
SIRET : 38316320100049
TVA : FR39383163201

Interface réseau	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Caméra de surveillance	
Intérieur / Extérieur	Intérieur